CISAILLES BÉTON OKADA

CISAILLE DE DÉMOLITION TS-WB

La cisaille primaire TS-WB permet la démolition des structures en béton armé (bâtiments, ponts, fondations). Sa conception unique, sa large ouverture de mâchoire et son impressionnante force d'écrasement sont développées pour tous chantiers de démolition dans les zones résidentielles.

Les vérins sont protégés par des carters (sauf pour les modèles, TS-WB250, TS-WB350, TS-WB500V)

Rotateur robuste avec roulements haut de gamme

Fonderie en acier sans soudure - corps et bras monobloc.

Alliages spéciaux assurent un outil léger, de très haute qualité et de durabilité supérieure.

Speed Valve haute pression dans le vérin permet des temps de cycle très rapide (sauf pour les modèles TS-WB250, TS-WB350)

Axes renforcés

Large et profonde plage de coupe

Design permettant une bonne pénétration des structures

◆ Spécifications

	Unit	TS-WB250	TS-WB350	TS-WB500V	TS-WB720V	TS-WB850V
Type de rotation		FR	FR	FR	FR/HR	FR/HR
Poids	kg	170	270	530	820/960	1760/1880
Longueur	mm	925	1370	1390	1870	2140/2280
Ouverture des mâchoires maximum	mm	250/0	360/0	500/0	720/0	860/0
Largeur	mm	615	680	835	1215	1405
Force d'écrasement (bout)	kN	180	240	330	355	605
Pression de service	MPa	21	25	25	28	35
Speed Valve		-	-	YES	YES	YES
Poids de porteur	Ton	1.5–2.5	2.5–4	4–5.5	6–13	12–25

	Unit	TS-WB1100V	TS-WB1400V	TS-WD1700V	TS-WB1900V	TS-WD2200V	TS-WB3400V
Type de rotation		FR/HR	FR/HR	FR/HR	FR/HR	FR/HR	HR
Poids	kg	2560/2720	4520/4580	5250	8200	10510	12810
Longueur	mm	2525/2625	2970	3160	3580	3705	4050
Ouverture des mâchoires maximum	mm	1100/0	1400/0	1700/0	1900/0	2200/0	2400/0
Largeur	mm	1625	1995	2335	2530	2690	3160
Force d'écrasement (bout)	kN	940	1100	1280	2000	2100	2150
Pression de service	MPa	35	35	35	35	35	35
Speed Valve		YES	YES	YES	YES	YES	YES
Poids de porteur	Ton	20–35	35–50	40–70	70–100	70–100	100–

Les spécifications ci-dessus peuvent être soumises à des changement sans avertissement par Okada et sont basées sur l'utilisation d'un support de montage plat sans platines.